

**NMC-PC4UD55B-xxx-CS-RD** – категория 5е

**NMC-PC4UE55B-xxx-CS-RD** – категория 6

Коммутационный шнур NIKOMAX с замком U/UTP 4 пары, T568B, многожильный, чистая медь, LSZH, красный

- Блокирующий механизм для защиты от случайного или умышленного отключения
- Оболочка красного цвета для выделения важных линий

Коммутационные шнуры (патч-корды) широко применяются в любой кабельной системе и предназначены для соединения линий связи с активным сетевым оборудованием, а также для подключения компьютеров на рабочих местах к коммутационным розеткам. Они обеспечивают высокую надежность соединения и позволяют в случае необходимости быстро произвести перекоммутацию.

Коммутационные шнуры состоят из отрезка многожильного патч-кабеля, оконцованного разъемами типа RJ45/8P8C. Разводка кабеля в коммутационных шнурах произведена по стандарту T568B. Место крепления коннектора в шнурах NIKOMAX защищено заливным колпачком, что существенно увеличивает срок службы патч-корда. Колпачки дополнительно снабжены защитой защелок.

Особенностью патч-кордов с индексом «CS» - **NMC-PC4UD55B-xxx-CS-RD** и **NMC-PC4UE55B-xxx-CS-RD** - является наличие механизма, блокирующего защелку коннектора в гнезде RJ45. Таким образом шнур нельзя отключить без специального ключа, открывающего блокирующий механизм. Данные шнуры могут использоваться для защиты особо важных соединений от случайного или умышленного отключения. Шнуры выполнены с оболочкой красного цвета для явной идентификации таких важных линий.

Коннектор вместе с блокирующим механизмом **NMC-RJ-LOCK-RD** также поставляется отдельно в виде своеобразной заглушки для портов, к которым нельзя подключаться. Для шнуров с замком или коннектора-заглушки необходимо приобрести отдельно ключ **NMC-RJ-KEY-RD**.

Вы также можете приобрести ключ с фирменным брелком NIKOMAX - **NMC-RJ-KEY-KC-RD**. Брелок выполнен из высококачественной стали на котором расположен логотип NIKOMAX.

Каждый коммутационный шнур NIKOMAX категории 6 и выше при производстве проходит 100% проверку на тестерах Fluke DTX. Это позволяет гарантировать не только их работоспособность, но и полное соответствие самым жестким требованиям, большие запасы по передаточным характеристикам и надежную работу в течение всего срока службы. Шнуры категории 5е проходят выборочное тестирование.

**NMC-PC4UE55B-xxx-CS-RD**

Шнур с замком U/UTP,  
Кат.6, RJ45-RJ45, красный



**NMC-RJ-KEY-RD**  
Ключ, красный



**NMC-RJ-LOCK-RD**  
Заглушка для порта RJ45, красная



**NMC-RJ-KEY-KC-RD**  
Ключ, с брелком

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств

## Технические характеристики неэкранированных шнуров LSZH с замками

Артикул	NMC-PC4UE55B-XXX-CS-RD	NMC-PC4UD55B-XXX-CS-RD
Тип коннекторов	2xRJ45/8P8C	
Покрытие контактов	Золото, 50 мкд	
Схема разводки	С обоих концов по стандарту T568B	
Защитный колпачок	Колпачок с замковым механизмом	
Категория	6	5e
Полоса пропускания	250 МГц	100 МГц
Исполнение	Неэкранированное	
Тип кабеля	U/UTP	
Количество пар	4	
Тип проводников	Многожильный	
Диаметр проводников	24 AWG (7 x 0,205 ± 0,01 мм)	
Материал изоляции проводников	Полиэтилен (PE)	
Материал внешней оболочки	Компаунд, не содержащий галогенов (LSZH)	
Внешний диаметр оболочки	6 ± 0,3 мм	5,5 ± 0,3 мм
Цвет оболочки	Красный	
Соответствие стандартам	Превышает требования стандартов: ГОСТ Р 54429, ISO/IEC 11801, EN 50173 и TIA/EIA-568	
Поддерживаемые приложения	10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4, 1000BASE-T, ATM-25, ATM-51, ATM-155, 100VG-AnyLan, TR-4, TR-16 Active, TR-16 Passive	
Диапазоны температур	Хранение от -20 до +60 °С. Монтаж от 0 до +50 °С. Эксплуатация от -20 до +50 °С	
Гарантия	1 год	
Упаковка	Индивидуальная - полиэтиленовый пакет	

## Таблица заказа неэкранированных шнуров LSZH с замками

Артикул	Тип	Кат.	Длина	Индивид. упаковка		Групповая упаковка			Транспортная упаковка		
				Объем, м <sup>3</sup>	Масса, кг	Кол-во	Объем, м <sup>3</sup>	Масса, кг	Кол-во	Габариты, мм	Масса, кг
NMC-PC4UD55B-005-CS-RD	U/UTP	5e	0,5	0,000128	0,030	10 шт.	0,002533	0,30	250 шт.	520x420x290	8
NMC-PC4UD55B-010-CS-RD	U/UTP	5e	1,0	0,000181	0,050	10 шт.	0,003376	0,50	150 шт.	520x420x290	8
NMC-PC4UD55B-015-CS-RD	U/UTP	5e	1,5	0,000361	0,070	10 шт.	0,003376	0,70	150 шт.	520x420x290	11
NMC-PC4UD55B-020-CS-RD	U/UTP	5e	2,0	0,000180	0,080	10 шт.	0,004224	0,80	120 шт.	520x420x290	10,1
NMC-PC4UD55B-030-CS-RD	U/UTP	5e	3,0	0,000342	0,120	10 шт.	0,005064	1,20	100 шт.	520x420x290	12,5
NMC-PC4UE55B-005-CS-RD	U/UTP	6	0,5	0,000190	0,030	10 шт.	0,002533	0,30	250 шт.	520x420x290	8
NMC-PC4UE55B-010-CS-RD	U/UTP	6	1,0	0,000180	0,050	10 шт.	0,003376	0,50	150 шт.	520x420x290	8
NMC-PC4UE55B-015-CS-RD	U/UTP	6	1,5	0,000342	0,070	10 шт.	0,003376	0,70	150 шт.	520x420x290	11
NMC-PC4UE55B-020-CS-RD	U/UTP	6	2,0	0,000180	0,090	10 шт.	0,004224	0,90	120 шт.	520x420x290	11,3
NMC-PC4UE55B-030-CS-RD	U/UTP	6	3,0	0,000380	0,130	10 шт.	0,005064	1,30	100 шт.	520x420x290	13,5
NMC-RJ-LOCK-RD	Заглушка	-	-	0,000004	0,010	-	-	-	-	-	-
NMC-RJ-KEY-RD	Ключ	-	-	0,000001	0,010	-	-	-	-	-	-
NMC-RJ-KEY-KC-RD	Ключ с брелком	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств